

HOLZHERDE UND HEIZUNGSHERDE

# Wärme fürs Leben



**Tiba**  
HERDE

[www.ofenwelt.ch](http://www.ofenwelt.ch)





Ihr Zuhause.  
Ihr Feuer.  
Ihre Unabhängig-  
keitserklärung.

**Tiba**  
HERDE

# Eine Schweizer Tradition seit 1848



TIBA



Tiba.  
Natürliche Wärme



# Ein Herd für Generationen

Ein Tiba Herd ist eine Investition in die Zukunft. Tiba Herde sind strapazierfähig, langlebig und wertbeständig. Die elegante, schlichte Form sowie die Farbvielfalt ordnen sich diskret dem individuellen Stil Ihrer Küche unter oder setzen bewusst Akzente. Ein Tiba Herd verleiht Ihrer Küche eine optische Beständigkeit, die über jeden Trend erhaben ist.





Ein Tiba Herd ist Ihr treuer Begleiter.  
Er bietet Behaglichkeit, Gemütlichkeit und  
Verlässlichkeit ein Leben lang.

Ein Tiba Herd  
passt immer






## Kochen + Heizen

Mit einem Tiba Zentralheizungs-herd wird die Küche zur Energie-zentrale für Ihr gesamtes Heim. Nachhaltig, krisensicher und zeitlos im Design.

Seite 22



## Kochen + Warmwasser

Dank unserer Heizelemente und Schwerkraftboiler, haben Sie neben Kochen Warmwasser – komplett ohne Strom.



Seite 16



## Kochen + Backen


Unsere Backofenmodelle bringen die traditionelle Backkunst zurück in Ihre Küche.

Seite 20



## Kochen + Sitzkunst

Der zeitlose Klassiker in hunderten von Varianten – individuell für Sie gefertigt.



# Ein Tiba Herd für jeden Fall

Tiba Herde verbinden Kochen auf richtigem Feuer mit modernster Technik.

Je nach Wunsch und Modell können Sie kochen, backen, einen Kachelofen beheizen oder zusätzlich Warmwasser aufbereiten – und das alles ganz ohne Strom.



Die Zentralheizungsherde für den Ersatzmarkt - mit verbesserter Verbrennungstechnik, effizient und zuverlässig im Betrieb sowie mit allen Sicherheitsfunktionen.

ALPEN

806



Die Zentralheizungsherde für den Ersatzmarkt: robust, zuverlässig und einfach im Betrieb.

ZENTRALHEIZUNGSSHERDE

800



ZENTRALHEIZUNGSSHERDE

700



# Zentralheizungsherd-Linie

Die neueste Tiba Herdserie, nach den neusten Normen geprüft und zertifiziert -  
der beste Tiba Herd, den es je gab.

JURA

40



55



60



75



90



Jura-Linie



Personalisieren Sie Ihren Herd ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sie bestimmen jedes Detail.

# Ein Tiba Herd nach Ihren Wünschen


## Chromstahlgriffe



Typ G  
Ø 12 mm Reling fix  
Edelstahl



Typ H  
Ø 12 mm Reling fix  
Schwarz



Typ I  
Ø 12 mm fix  
Schwarz



Typ B  
fix Ø 12 mm  
Edelstahl



Typ D  
Ø 15 mm Zylinder  
Edelstahl



Typ F  
Ø 10 mm Bügel  
Edelstahl

## Nostalgiegriffe



Nostalgie silber  
Ø 20 mm




Nostalgie gold  
Ø 20 mm




Duroplast  
Schwarz

## Kunststoffgriff

## 7 Standardfarben & Edelstahl




## RAL-Farben nach Wunsch



Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihren Herd und Ihre Küchenkombination in verschiedenen RAL-Farben. Bitte beachten Sie, dass nicht alle RAL-Farben erhältlich sind.

# Optionen



## Kochflächen

Stahlkochplatte



Gusskochplatte



Cerankochfläche glanz



Cerankochfläche matt



## Praktische Details

Softclose-Schublade




Nivellierfüsse



## Sauber und effizient

Katalysator



Speichersteine



Brennkammer



## Konvektionszwischenwände

Konvektionszwischenwand 53 mm



Konvektionszwischenwand 103 mm



Wird ein Holzherd direkt neben brennbare Küchenmöbel eingebaut, ist eine Brandschutzeinheit von 103 mm oder ein offenes Tuchfach (TU150) erforderlich.

## Design

Sichtfenster



Abdeckungsstärken  
8/20/30/40 mm



Zarge



Die Zarge bildet einen sauberen und hygienischen Abschluss zwischen Herdrückseite und Wand. Auf Wunsch kann die Zarge auf Mass gefertigt werden.

## Flexible Kaminanschlüsse

Mehrere  
Rauchanschlüsse



Flexible Anschlüsse  
oder auf Mass gefertigt



## Technik

Durchheize für  
Kachelöfen



Heizelement





Mit den heißen Abgasen eines Tiba Holzherdes lässt sich nicht nur kochen, sondern auch einen Kachelofen oder eine Sitzbank beheizen.



# Tiba Herde für warme Sitzbänke und Kachelöfen

Alle Modelle sind optional mit einer Durchheize erhältlich: Die Energie wird gezielt in den Speicherofen oder die Sitzbank geleitet. So verbindet sich Kochen und Heizen besonders effizient und nachhaltig.



Mit den modernen  
Holzherden von  
Tiba kochen  
Sie ganz ohne  
Strom, aber mit  
vollem Komfort.




Kochen mit Feuer – ohne Rauch und Schmutz.  
Die JURA Serie bietet Platz für bis zu sechs Pfannen  
und überzeugt integriert oder freistehend als  
effizienter Blickfang in jeder Küche.

# Ein Tiba Herd zum Kochen




Heizen und Kochen effizient vereint. Falls Sie die Wärme nicht sofort brauchen, wird sie im Boiler zwischengespeichert und erst bei Bedarf automatisch an das Heizsystem abgegeben.

## Wie lange dauert es, einen 150- oder 300-Liter-Boiler mit dem Herd aufzuheizen?



Dank des exklusiven Tiba Heizelements kann mit dem Tiba Herd ein 150- oder 300-Liter-Boiler im Schwerkraftbetrieb geladen werden.


Dieser funktioniert ohne Pumpe und Strom – die Wärme steigt dabei ganz von selbst vom Herd zum Boiler.



# Tiba Herde zum Kochen und zur Warmwasserbereitung



## Der Tiba Herd von Innen



A Türe mit Türgriff

B Bedienelemente  
(hinter der Türe)

C Geräteschublade

D Sockel mit Nivellier-  
schrauben

E Aschenschublade und  
Aschentüre

F Zuluftstutzen und  
Luftverteilung

G Brennraum mit Primär-,  
Sekundär- und Tertiär-  
luft



H Katalysator mit Bypass

I Rauchgassammler

J Kochfläche

K Durchheizklappe

# Ein Tiba Herd passt immer



● Stahl

● Ceran glänzend/matt


Heizleistung 6,2 kW

Kochleistung 4-5 Pfannen und  
integrierter  
Backofen

Gewicht 210 kg

Brennstoff Stückholz

Rauchstutzen rund Ø 120 mm (hinten)



● Stahl

● Ceran glänzend/matt

● Guss


Heizleistung 6,2 kW

Kochleistung 5-6 Pfannen  
und integrierter  
Backofen



Gewicht 250 kg

Brennstoff Stückholz

Rauchstutzen rund Ø 120 mm (hinten)




40



- Stahl
- Ceran glänzend/matt
- Guss

Heizleistung	6,1 kW
Kochleistung	2-3 Pfannen
Gewicht	140 kg
Brennstoff	Stückholz
Rauchstutzen rund	Ø 120 mm (hinten)


55



- Stahl
- Ceran glänzend/matt
- Guss

Heizleistung	6,1 kW
Kochleistung	3-4 Pfannen
Gewicht	160 kg
Brennstoff	Stückholz
Rauchstutzen rund	Ø 120 mm (hinten)

60



- Stahl
- Ceran glänzend/matt

Heizleistung	6,1 kW
Kochleistung	4 Pfannen
Gewicht	175 kg
Brennstoff	Stückholz
Rauchstutzen rund	Ø 120 mm (hinten)

WEITERE  
MÖGLICHKEITEN  
FÜR  
RAUCHSTUTZEN

**Rauchstutzen rund**  
hinten: Ø 120 mm  
seitlich: Ø 150 mm

**Rauchstutzen eckig**  
(hinten und seitlich)  
90 x 180 mm

**Rauchstutzen durch  
die Gusskochplatte**  
Ø 150 mm  
JURA 40  
Ø 130 mm



Ein Tiba Herd mit Backfach vereint Kochen und Backen über echtem Feuer. Er schenkt Ihnen kreative Freiheit, volle Unabhängigkeit und sorgt für wohlige Wärme und Gemütlichkeit in Ihrem Zuhause.




## Heizklappe für Backofen



- A** Umlenklappe für Holzbackofen

Maximaltemperatur im Betrieb  
ca. 220°C (situationsbedingt)

- B** Bedienhebel für Umlenklappe



# Tiba Herde zum Kochen und Backen

Die Holzherde Jura 75 und Jura 90 sind echte Multitalente zum Kochen, Backen und Heizen. Während der Jura 75 Platz für fünf Pfannen bietet, fasst der Jura 90 als grösstes Modell bis zu sechs Pfannen. Beide Modelle verfügen über ein grosszügiges Edelstahlbackfach und lassen sich in Farben, Massen und Details individuell an Ihre Küche anpassen.





In Kombination mit einem Speicher kann überschüssige Energie effizient zwischengespeichert und bei Bedarf automatisch an das Heizsystem abgegeben werden.


## Aufbau eines Tiba Heizungsherds

**A** Anfeuerungsregler  
Bimetall Anfeuerungsregler für einfaches Anfeuern

**B** Leistungsregler  
Automatischer Zugregler drosselt die Luftzufuhr bei zu hoher Leistung

**C** Wartungsfreundlich  
Einfache Wartung dank Reinigungsöffnungen

**D** Aschenlade  
Grosse Aschenlade für komfortablen Betrieb



**1** Grosser Füllschacht  
Für 18 kg Holz, mit Gusseinlagen gegen Hohlbrand

**2** 3-Zonen-System  
Füllschacht, Hochtemperaturausbrandzone und Wärmetauscher

**3** Kesselisolation  
Der ganze Herd ist rundum für maximale Leistung isoliert

REGLER UND SPEICHER VON TIBA: OPTIMAL AUFEINANDER ABGESTIMMT

Das modular erweiterbare Speichersystem vereint Holz, Sonne und weitere Energieträger in einem System.




# Tiba Herde zum Kochen und Heizen

Tiba Heizungsherde sind Holzzentralheizungen, auf denen man kochen kann. Die Kombination mit einem Kombi- oder Pufferspeicher bietet maximalen Komfort: Wird die Wärme nicht direkt zum Heizen oder fürs Warmwasser benötigt, wird sie zwischengespeichert und bei Bedarf automatisch an das Heizsystem abgegeben.



# Tiba Innovationen

## Fakten zum Heizungsherd Modell Alpen 806-18 und 806-24



- A** Türe mit Türgriff  
Aufteilung in Primär-, Sekundär- und Tertiärluft zur optimalen Luftverteilung für den Verbrennungsprozess.
- B** Ausbrandschacht  
Vollständig isolierter Ausbrandschacht, keine Berührung der Flamme mit wassergeführten Komponenten für eine Primärverbrennung von über 800 °C.
- C** Nachbrennkammer  
Brennkammer aus qualitativ hochwertigem gegossenem Feuerfestbeton mit sehr grosser Temperaturwechselbeständigkeit für vollständigen Ausbrand.
- D** Wärmetauscher  
Zuschaltbarer Wärmetauscher aus Edelstahl für einen höheren Wirkungsgrad und einen geringeren Brennstoffverbrauch.
- E** Kesselisolation  
Rundumisolierung des ganzen Kesselkörpers zur Verminderung der Abstrahlwärme im Aufstellungsraum und für mehr Heizleistung wasserseitig.

### HYDRAULISCHE ANSCHLUSSGRUPPEN

Die Anbaugruppe mit integrierter Verrohrung und Temperaturanzeigen kann wahlweise seitlich (Bild links) oder hinter dem Herd (Bild rechts) platziert werden.



# Überblick Heizungsherd Alpen 806

## GRUNDAUSSTATTUNG

Alle Modelle sind inklusive Sockel, Abdeckung und Frontsockelblende ausgestattet. Sie verfügen über separate Heiz- und Bedienungstüren mit Aschenschublade. Ein Normabgasstutzen, Türgriffe sowie grundemaillierte Seitenwände gehören zur Standardausführung. Die Türbandung ist wahlweise links oder rechts möglich.

## OPTIONEN

Alle Modelle verfügen über eine Anschlussmöglichkeit für eine Sitzkunst (2. Rauchstutzen). Zur Ergänzung und für mehr Komfort stehen Kompaktwärmezentralen zur Verfügung. Gussplatten sind flächenbündig mit der Abdeckung (40 mm) erhältlich. Ein Aschenfall sorgt für eine saubere Entsorgung der Asche. Zudem kann die Griffausstattung individuell an Ihr Unikat angepasst werden. Der Anbau von Elektroherden und Unterbauelementen ist ebenfalls möglich.

Alle Modelle	
<b>Individuelle Ausstattung / individueller Einsatzbereich</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kochfläche in Spezialguss mit intensiver Aufheizleistung und langer Wärmespeicherung</li> <li>mit Einfülldeckel 18 × 32 cm zur Befüllung von oben</li> <li>Kochleistung für 4 – 5 Pfannen</li> </ul>
<b>Abmessungen und technische Daten</b>	
Höhe/Breite/Tiefe (Einbau) [mm]	900 (850) / 620 / 600
Höhe/Breite/Tiefe (freistehend) [mm]	900 (850) / 674 / 600 (mit Sichtseiten)
Feuerraum Höhe/Breite/Tiefe [mm]	600 / 230 / 440
Fülltüröffnung, Breite/Höhe [mm]	180 / 130
Holzmenge Hartholz [kg]	15–17
Max. Brennstofflänge [mm]	330
Rauchabgangsstutzen [mm]	120 × 280
Aschenbehälter [dm <sup>3</sup> ]	9,4
Gewicht [kg]	270
<b>Kochfläche</b>	
Breite/Tiefe [mm]	570 / 535
Guss	ja
Einfülldeckel, Breite/Tiefe [mm]	180 / 320
Brennstoffe	Naturbelassenes Holz
Garantie auf Kessel	5 Jahre

Modell	806	806-24	700	800
<b>Feuerungstechnische Werte</b>				
Mittlerer Förderdruck (Kaminzug) [Pa]	18	20	18	18
Mittlere Abgastemperatur [°C]	180	204	285	285
Abbrandzeit bei Nennlast [h]	ca. 2,5	ca. 2	ca. 1	ca. 2
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad [%]	83	83	72,7	72,7
<b>Heiztechnische Werte</b>				
Wasserinhalt Kessel [l]	30	30	20	30
Minstdurchfluss Kessel (t = 20°C) [l/h]	780	1040	600	780
Zulässiger Betriebsdruck [bar]	3	3	3	3
Prüfdruck [bar]	6	6	6	6
Gesamtwärmeleistung [kW]	24	32,4	12	21
Min. Rücklauftemperatur [°C]	55	55	55	55
Wasser-Wärmeleistung [kW]	18	24	10	18
Wärmeleistung an den Raum [kW]	ca. 2,5	ca. 3,5	ca. 2,0	ca. 3,0



**Tiba Kombiherde –  
Das Beste aus beiden Welten**



# Elektroherde, Steamer und Rechauds

## Elegance Elektroherd



### ZUVERLÄSSIGER KLASSIKER

Der Elektroherd der Serie *elegance* besteht aus einem Einbauelektroherd mit dazugehörigem 4-Zonen-Glas-keramikkochfeld.

Das Design ist optional auf die Holz- und Heizungsherde von Tiba abgestimmt.

Die Geräteschublade wird farblich passend zum Herd ausgeführt. Zudem stehen verschiedene Griffe zur Auswahl.

### Eigenschaften Elektroherd

Heissluft, Ober- und Unterhitze, Flächengrill  
 Vollspiegelverglaste Backofentüre  
 Elektronische Zeitschaltuhr  
 2 Kuchenbleche, Swiss-Clean-Emaillierung  
 Katalytische Selbstreinigung  
 Energieeffizienzklasse: A+  
 Gerätebreite: 550 mm

### Eigenschaften Kochfeld

Flächenbündiger Einbau  
 2-Kreis-Kochzone (180/145 mm)  
 Sicherheitsabschaltung  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Auch mit vier Gusskochplatten lieferbar (Ersatzmarkt)

## Elegance Steamer und Rechaud



### KOMPAKTER ALLROUNDER

Mit dem Steamer *elegance* zeigt sich, wie attraktiv und zeitlos ein Kombiherd aus dem Hause Tiba sein kann.

Hervorragendes Design verbindet sich mit gewohnter Tiba-Qualität. Dank der übersichtlichen Bedieneinheit lässt sich der Steamer *elegance* einfach bedienen.

Sie wählen die Garzeiten, den Rest erledigt Ihr Gerät zuverlässig und schonend.

### Eigenschaften Steamer

Heissluft, Ober- und Unterhitze, Klein- und Grossflächengrill, Turbogrill, Pizzastufe  
 Backofenregelung  
 Beheizbare Schublade  
 Druckloses Dampfgaren bei 96 °C  
 Garen mit Intervallfunktion  
 Speisethermometer  
 Energieeffizienzklasse: A++  
 Gerätebreite: 550 mm

### Eigenschaften Glaskeramikrechaud

Flächenbündiger Einbau  
 Integrierte Sensorbedienung  
 Verriegelungs- und Kindersicherung  
 Ankoch- und Abschaltautomatik  
 Sicherheitsabschaltung  
 Timerfunktion  
 4-fach-Restwärmearzeige  
 Schnell-Leuchtheizkörper

## Prestige Backofen und Rechaud



### BACKEN AUF MEHREREN EBENEN

Der Kerntempersensor im Multifunktionsofen überwacht zuverlässig die Temperatur während des gesamten Garprozesses.

Er misst die Kerntemperatur Ihres Garguts, sodass Sie sich auf gleichmäßige Ergebnisse verlassen können. So gelingen Ihre Gerichte ganz ohne lästige Zwischenkontrolle.



### Eigenschaften Backofen

Heissluft, Ober- und Unterhitze, Klein- und Grossflächengrill, Turbogrill, Pizzastufe

Touchbedienung

Pyrolytisches Selbstreinigungssystem

Einschubhöhen: 5

Speisethermometer

Energieeffizienzklasse: A++

Gerätebreite: 600 mm

### Eigenschaften Glaskeramikrechaud

Flächenbündiger Einbau

Integrierte Sensorbedienung

Verriegelungs- und Kindersicherung

Ankoch- und Abschaltautomatik

Sicherheitsabschaltung

Timerfunktion

4-fach-Restwärmearzeige

Schnell-Leuchteizkörper

## Prestige Steamer und Rechaud



### EINFACH UND BEQUEM

Der Kombisteamer *prestige* überzeugt mit einer vollelektronischen Dialogsteuerung und einem übersichtlichen Display.

Beim Glaskeramikkochfeld *prestige* wurde besonderer Wert auf die Bedienungsfreundlichkeit gelegt. Die von oben zugänglichen Sensortasten fügen sich dabei nahtlos in die bewährten und exklusiven Tiba-Spezialitäten ein.



### Eigenschaften Steamer

Heissluft, Ober- und Unterhitze, Klein- und Grossflächengrill, Turbogrill, Pizzastufe

Touchbedienung

Druckloses Dampfgaren bei 96 °C

Garen mit Intervallfunktion

Speisethermometer

Energieeffizienzklasse: A++

Gerätebreite: 600 mm

### Eigenschaften Glaskeramikrechaud

Flächenbündiger Einbau

Integrierte Sensorbedienung

Verriegelungs- und Kindersicherung

Ankoch- und Abschaltautomatik

Sicherheitsabschaltung

Timerfunktion

4-fach-Restwärmearzeige

Schnell-Leuchteizkörper

# Elektroherde, Steamer und Rechauds



Modell	Elegance Elektroherd	Elegance Steamer	Prestige Backofen	Prestige Steamer
Kochfeld	inklusive Glaskeramik mit 4-Kochzonen	optional Mod. Rechaud Prestige 4-Zonen Glaskeramik	optional Mod. Rechaud Prestige 4-Zonen Glaskeramik	optional Mod. Rechaud Prestige 4-Zonen Glaskeramik
Breite (mm)	550	550	600	600
Höhe (mm)	762	762	600	600
Sockel und Abdeckung	inklusive	inklusive	optional (mit Apparatenische)	optional (mit Apparatenische)
Oberhitze	Ja	Ja	Ja	Ja
Unterhitze	Ja	Ja	Ja	Ja
Heissluft	Ja	Ja	Ja	Ja
Backprogramme	-	Ja	Ja	Ja
Selbstreinigung	Ja	Ja	Ja	Ja
Timer / Uhr	Ja	Ja	Ja	Ja
Energieklasse	A+	A++	A++	A++
Verglasung	4-fach	3-fach	4-fach	4-fach
Netzspannung (V)	400	400	400	400
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Zubehör (inbegriffen)	2 Kuchenbleche 1 Gitterrost	2 Kuchenbleche 1 Gitterrost 1 Quickschwamm	2 Kuchenbleche 1 Gitterrost 1 Speisethermometer	1 Kuchenblech normal 1 Kuchenblech hochrandig 1 Gitterrost 1 Fettfilter 1 Dampfrosette 1 Speisethermo meter



# Kochfelder und Rechaud



Modell	Rechaud 1/6	Kochfeld Prestige 4-Zonen	Induktion 4-Zonen
Ausführung	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
Dekorfarbe	schwarz	schwarz	schwarz
Breite [mm]	471	541	580
Tiefe [mm]	506	506	510
Bedienung	Schalter (vorne)	Slider (oben)	Slider (oben)
Kochzonen [mm]	1 × 180/145 (2 Zonen) 1 × 145 1 × 180 1 × 220	1 × 180/120 (2 Zonen) 1 × 210/140 (2 Zonen) 2 × 145	1 × 160–240 2 × 145–200 1 × 120–160
Netzspannung [V]	400	400	400
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre





Die Tiba Form Unterbauelemente sind die optimale und vielseitige Ergänzung zu den Tiba Holz- und Heizungsherden. Über 60 verschiedene, aus Stahl gefertigte Unterbauelemente ermöglichen einen Ausbau nach individuellen Wünschen.

Eine Abdeckung, speziell nach Ihren Anforderungen hergestellt, rundet den Küchenarbeitsplatz harmonisch ab.

Auch kleinste Nischen und Flächen können so optimal genutzt werden. Jede Kombination wird nach Mass geplant und gefertigt.



Vielseitig und individuell kombinierbar für einen massgeschneiderten Arbeitsbereich.

# Tiba Form Unterbauelemente



## BRANDSCHUTZEINHEIT

Um einen Holzherd seitlich direkt an brennbare Küchenmöbel anzubauen, ist eine Brandschutzeinheit von 103 mm erforderlich.



## TUCHFACH

Das praktische Tuchfach garantiert einen sauberen Übergang zu brennbaren Materialien wie Feuerholz oder Wänden.



## AUSZÜGE

Auszüge sind in verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich und lassen sich flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.




## HOLZVORRATSBEHÄLTER

Der Holzvorratsbehälter ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und wird auf extrastarken Kugellagerschienen geführt.

# Überblick Unterbauelemente


KZW100



**Konvektionszwischenwand  
103 mm – Brandschutzelement**

- als Brandschutzeinheit geprüft
- Breite: 103


STA-TU150



**Offenes Fach mit Handtuchhalter – Brandschutzelement**

- Front vorne offen, als Brandschutzeinheit geprüft
- Breite: 153

STA-OFHH



**Offenes Fach mit Handtuchhalter**

- Für den Einbau eines Handtuchhalter, Innenwände pulverbeschichtet
- Breiten: 150 / 200 / 300


STA-U1S5A



**Unterbau: 1/6 Schublade, 5/6 Auszug**

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600

STA-U32A



**Unterbau: Drei 2/6 Auszüge**

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 800 / 900

Masseinheit:  
mm

Brandschutzgeprüft



Softclose-Auszug



Option für Steckdosen



Vorratsbehälter für Brennholz



STA-U1B2A3A



**Unterbau: 1/6 Blende, 2/6 Auszug, 3/6 Auszug**

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 550 / 600 / 800 / 900

STA-U1B5A



**Unterbau: 1/6 Blende und 5/6 Auszug**

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600

STA-U1S2A3A



**Unterbau: 1/6 Schublade, 2/6 Auszug, 3/6 Auszug**

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 800 / 900

STA-U1S5T



**Unterbau: 1/6 Schublade, 5/6 Türe**

- Optional mit Innenschublade oder Tablare
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600

STA-U21S22A




**Unterbau: Zwei 1/6 Schubladen und zwei 2/6 Auszüge**

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600

# Überblick Unterbauelemente


STA-UA



**Unterbau mit Auszug**

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600


STA-UK1B5A



**Unterbau mit Auszug**

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mit Müllex-System


STA-UKA



**Unterbau: Kehrrichtauszug mit 6/6 Auszug**

- Breiten: 400 / 450 / 500 mit Müllex-System
- Breiten: 550 / 600 mit Müllex-System Bio

STA-UHK



**Unterbau: Holzkiste**

- Breiten: 450 / 550 / 600


STA-UHK



**Unterbau: Holzkiste**

- Breiten: 450 / 550 / 600


STA-UR2A3A



**Unterbau für Rechaud, 2/6 Auszug und 3/6 Auszug**

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 550 / 600


STA-UT



**Unterbau mit Türe**

- Optional mit Innenschublade oder Tablare
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600


STA-UTHH



**Unterbau mit Türe und ausziehbarem Handtuchhalter**

- Breiten: 150 / 200 / 275 / 300


STA-NEHS



**Nische für Einbauherd / Einbaubackofen mit Schublade**

- Breite: 600

STA-NEH



**Nische für Einbauherd / Einbaubackofen ohne Schublade**

- Breiten: 550 / 600

Masseinheit:  
mm

Brandschutzgeprüft



Softclose-Auszug



Option für Steckdosen



Vorratsbehälter für Brennholz



# Hinweise zum Einbau von Holz- und Heizungsherden

## ABSTÄNDE NACH OBEN, DISTANZ **H**

Zu Dampfabzügen aus nicht  
schützenswertem / brennbarem


**Material:**

75 cm bei allen Herden

Zu schützenswertem / brennbarem

**Material:**

75 cm bei Herden mit runder Schnell-  
kochplatte und Glaskeramik,  
120 cm bei Heizungsherdmodellen mit  
Einfülldeckel (Einfuerung von oben)




## ABSTÄNDE SEITLICH, DISTANZ **X**

**Holz- und Heizungsherde**

- Brandschutzeinheit KZW 100 103 mm
- Offenes Tuchfach TU 150 153 mm
- freier Raum 20 cm
- zu Hochschränken 40 cm

Lokale Brandschutzrichtlinien sind zu beachten.



## AUSSENLUFTANSCHLUSS


In Räumen mit dichten Fenstern und Türen  
oder mit Abluftanlagen kann die Verbren-  
nungsluftzufuhr ungenügend sein.  
Abgase (CO) können in den Raum aus-  
strömen und Personen gefährden.

In solchen Fällen ist die Verbrennungsluft  
über spezielle Kanäle oder Lüftungs-  
öffnungen dem Herd zuzuführen.  
Ein optionaler Aussenluftanschluss ist  
vorzusehen.

## RICHTWERT VERBRENNUNGSLUFTBEDARF

**Verbrennungsluftquerschnitt (ca.)**

- 10 x Nennleistung in cm<sup>2</sup>
- mindestens 100 cm<sup>2</sup>  
(10 cm x 10 cm)



## KAMINANSCHLUSS HEIZUNGSSHERDE

**Variante mit Kachelsitzbank**

Modell Alpen 806:

Mindesthöhe: 8 m

Ein Direktzug vom Herd in den Kamin muss  
vorhanden sein.

**Variante ohne Kachelsitzbank**

Modell Alpen 806:

Mindesthöhe: 7 m

Querschnitt (cm): 18 x 18 oder 20 x 20

Durchmesser (cm): 18 oder 20

Kamin muss dicht und isoliert (wärmede-  
dämmt) sein. Falschluffquellen sind zu  
beseitigen. Es sind gedämmte Abgasanla-  
gen zu verwenden.

## KAMINANSCHLUSS HOLZHERDE

**Variante mit  
Kachelsitzbank**

Mindesthöhe: 6 m

**Variante ohne  
Kachelsitzbank**

Mindesthöhe: 4 m

Querschnitt eckig (cm):

18 x 18 oder 20 x 20

Durchmesser rund (cm):

18 oder 20

Der Kaminanschluss muss  
durch den Installateur  
überprüft und berechnet  
werden.



#### UNSERE WEITEREN PRODUKTE

Pellets, Stückholz, Hackschnitzel, Wärmepumpen und Photovoltaik: Wir bieten Ihnen die gesamte Bandbreite moderner Heizsysteme. Von der Planung über die Montage bis zur Instruktion erhalten Sie alles aus einer Hand.

# Heizsysteme und Solar





#### UNSERE WEITEREN PRODUKTE

Ob Pellet, Stückholz oder Speicherwärme, ob klassisch oder modern: Unser Sortiment deckt alle Wünsche ab. Von der Beratung bis zur Umsetzung - Ihr Partner für echte Wohlfühlwärme.

# Öfen und Cheminées



★ Hauptsitz mit Ausstellung

● Filiale mit Ausstellung

○ Ausstellung / Showroom



## ADRESSEN

### ★ LIESTAL (BL)

Tiba AG  
Hammerstrasse 26  
4410 Liestal

### ● SION (VS)

Tiba Léger & André  
Route de la Drague 17  
1950 Sion

### ● FLAWIL (SG)

Tiba Katec  
Habis Center Waldau 1  
9230 Flawil

### ● QUARTINO (TI)

Tiba Nisa Camini  
Via Luserte 4  
6572 Quartino


### ○ ZIZERS (GR)

Tiba AG  
Oberauweg 1  
7205 Zizers

Entdecken Sie unsere Ausstellungen oder vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause. Dank unserer regionalen Standorte bieten wir Ihnen einen unkomplizierten und professionellen Service – egal, wo Sie sich in der Schweiz befinden.

# Schweizweit. Persönlich.Nah.





[www.ofenwelt.ch](http://www.ofenwelt.ch)



**Tiba**  
HERDE